MultiSystem Integration
Specialists Union

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Подбор датчика линейного положения

Название компании **Контактный телефон:**

Контактное лицо: **E-mail:**

Количество приборов, шт _____ ○ Новый проект ○ Под замены

Место установки: _____

Номенклатура аналога (если имеется)

Тип датчика:	☐ **Стержневой** ☐ **Гибкий** ☐ **С выносным электронным блоком**	☐ **Встраеваемый**	☐ **Профильный**
Конструкция:	**Тип фланца** ☐ M18 x 1.5 ☐ 3/4" - 16 UNF ☐ M22 x 1.5 ☐ Вставной фланец (маркировка) ☐ Выносной блок электроники ☐ Другое_____	**Диаметр корпуса** ☐ ø30 ☐ ø48 ☐ ø60 **Двойное резервирование** ☐ Да ☐ Нет	**Тип магнита** ☐ Без магнита ☐ Магнитная каретка "S", механическая связь, свободный ход ☐ Магнитная каретка "SP", механическая связь, плотное прилегание ☐ Позиционный магнит "L", зазор до 10 мм ☐ Позиционный магнит "K", зазор до 4 мм
Рабочий диапазон:		**Количество позиционных магнитов:**	1
Выходной сигнал:	По напряжению: ☐ 0…10В ☐ 10…0В ☐ -10…10В ☐ 10…-10В ☐ 0…5 В ☐ 5…0В ☐ другое _____	По току: ☐ 4…20мА ☐ 20…4мА ☐ 10…20мА ☐ 20…0мА ☐ 0…24мА ☐ 24…0мА ☐ другое _____	Цифровой: ☐ SSI ☐ CANbus ☐ Profibus ☐ Ethernet ☐ Profinet ☐ EtherCAT ☐ DeviceNet
Температура рабочей среды,°C	мин. макс.	**Степень защиты IP**	☐ IP65 ☐ IP67 ☐ IP68 ☐ Ip69

ООО "МультиСистемная Интеграция»
196158, Санкт-Петербург, Московское шоссе, дом 25, Корпус 1, лит. Ж, помещение 6-Н
8(800)500-12-04 | +7(812)339-61-66
contact@msisu.com
www.msisu.com

MultiSystem Integration
Specialists Union

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Подключение: *для стержневых, гибких, с выносным электронным блоком, профильных датчиков*	◉ **Кабель** ☐ ПВХ кабель без разъёма. Длина _____ ☐ ПУР кабель без разъёма. Длина _____ ☐ Тефлоновый кабель без разъёма. Длина _____ ☐ Силиконовый кабель без разъёма. Длина _____ ☐ Влагостойкий кабель без разъёма. Длина _____ ◯ **Разъем** Кол-во pin _____, резьба_____ *Отдельное питание (для цифровых, кроме SSI, Strart|Stop): ☐ Да ☐ Нет
Подключение: *для встраеваемых датчиков*	☐ 4 одиночных провода, разъем M12 IP69K, 4 конт. ☐ 4 жильный, экран. PUR кабель ☐ 4 одиночных провода сечение 0.5 мм² (20 AWG)

Взрывозащита:	☐ Да ☐ Нет	**Первичная поверка:**	☐ Да ☐ Нет
Дополнительно:			
Составитель:		**Дата:**	

ООО "МультиСистемная Интеграция»
196158, Санкт-Петербург, Московское шоссе,
дом 25, Корпус 1, лит. Ж, помещение 6-Н

8(800)500-12-04 | +7(812)339-61-66
contact@msisu.com
www.msisu.com