



Подбор датчика линейного положения

Название компании

Контактный телефон:

Контактное лицо:

E-mail:

Количество приборов, шт _____

☐ Новый проект

☐ Под замены

Место установки:

Номенклатура аналога
(если имеется)

Тип датчика:	☐ Стержневой ☐ Гибкий ☐ С выносным электронным блоком	☐ Встраиваемый	☐ Профильный
Конструкция:	Тип фланца ☐ M18 x 1.5 ☐ 3/4" - 16 UNF ☐ M22 x 1.5 ☐ Вставной фланец (маркировка) ☐ Выносной блок электроники ☐ Другое _____	Диаметр корпуса ☐ ø30 ☐ ø48 ☐ ø60 Двойное резервирование ☐ Да ☐ Нет	Тип магнита ☐ Без магнита ☐ Магнитная каретка "S", механическая связь, свободный ход ☐ Магнитная каретка "SP", механическая связь, плотное прилегание ☐ Позиционный магнит "L", зазор до 10 мм ☐ Позиционный магнит "K", зазор до 4 мм
Рабочий диапазон:		Количество позиционных магнитов:	1
Выходной сигнал:	По напряжению: ☐ 0...10В ☐ 10...0В ☐ -10...10В ☐ 10...-10В ☐ 0...5 В ☐ 5...0В ☐ другое _____	По току: ☐ 4...20мА ☐ 20...4мА ☐ 10...20мА ☐ 20...0мА ☐ 0...24мА ☐ 24...0мА ☐ другое _____	Цифровой: ☐ SSI ☐ CANbus ☐ Profibus ☐ Ethernet ☐ Profinet ☐ EtherCAT ☐ DeviceNet
Температура рабочей среды, °C	мин. макс.	Степень защиты IP	☐ IP65 ☐ IP67 ☐ IP68 ☐ Ip69



Подключение : <i>для стержневых, гибких, с выносным электронным блоком, профильных датчиков</i>	☒ Кабель ☐ ПВХ кабель без разъёма. Длина _____ ☐ ПУР кабель без разъёма. Длина _____ ☐ Тефлоновый кабель без разъёма. Длина _____ ☐ Силиконовый кабель без разъёма. Длина _____ ☐ Влагостойкий кабель без разъёма. Длина _____ ☐ Разъём Кол-во pin _____, резьба _____ *Отдельное питание (для цифровых, кроме SSI, Start Stop): ☐ Да ☐ Нет		
Подключение : <i>для встраиваемых датчиков</i>	☐ 4 одиночных провода, разъём M12 IP69K, 4 конт. ☐ 4 жильный, экран. PUR кабель ☐ 4 одиночных провода сечение 0.5 мм ² (20 AWG)		
Взрывозащита :	☐ Да ☐ Нет	Первичная поверка :	☐ Да ☐ Нет
Дополнительно :			
Составитель :		Дата :	